


注：
 1. 符合RoHS标准
 2. 封装角度 1.5°
 3. 未注圆角为：R0.3
 4. 如产品的双面胶保护膜有
 变更，我司将另行通知。




光电参数 (α=25°):

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
亮度	Lv	4200			cd/m²
平均亮度	Av	80			%
显色度	X	0.26		0.31	
色度坐标	Y	0.26		0.31	
正向电压	Vf	3.2			V
反向电压	Vr	60			V
使用温度	Tc	-30~+70° C			
储存温度	Ts	-40~+80° C			

测试条件：
 正向电流 If=160mA
 测试误差：
 亮度：±5%
 色度坐标：±0.008
 电压：±0.1V

· 备注条件：温度 (25±5° C) 速度 (65±20mm/s)



产品型号:	客户型号:
设计:	检查:
审核:	批准:
日期:	批准:
更改内容:	
图号:	第三联号:
单位: mm	

版本: 1 of 1

1	GND
2	VCC
3	VCC
4	CS
5	CS
6	RR
7	DD
8	RSST
9	DD0
10	DD1
11	DD2
12	DD3
13	DD4
14	DD5
15	DD6
16	DD7
17	DD8
18	DD9
19	DD10
20	DD11
21	DD12
22	DD13
23	DD14
24	DD15
25	GND
26	DD
27	DD
28	DD
29	DD
30	DD
31	DD
32	DD
33	DD
34	DD
35	DD
36	DD
37	GND