

## 7 寸电容触摸 HID 协议

- 1, 帧固定为 25 字节。
- 2, 上报了 5 点触摸坐标, 树莓派系统只用到了第一个触摸点的坐标。

	含义
Byte1	帧头固定为 0xAA
Byte2	触摸标志位 (1: 有效触摸数据 0: 触摸结束标志)
Byte3	第一个触摸点 X 坐标的高字节
Byte4	第一个触摸点 X 坐标的低字节
Byte5	第一个触摸点 Y 坐标的高字节
Byte6	第一个触摸点 Y 坐标的低字节
Byte7	第一个触摸点结束标志, 固定为 0xBB, 树莓派系统只用到了前 7 个字节
Byte8	代表有几个触摸点, 1~5
Byte9	第二个触摸点 X 坐标的高字节
Byte10	第二个触摸点 X 坐标的低字节
Byte11	第二个触摸点 Y 坐标的高字节
Byte12	第二个触摸点 Y 坐标的低字节
Byte13	第三个触摸点 X 坐标的高字节
Byte14	第三个触摸点 X 坐标的低字节
Byte15	第三个触摸点 Y 坐标的高字节
Byte16	第三个触摸点 Y 坐标的低字节
Byte17	第四个触摸点 X 坐标的高字节
Byte18	第四个触摸点 X 坐标的低字节
Byte19	第四个触摸点 Y 坐标的高字节
Byte20	第四个触摸点 Y 坐标的低字节
Byte21	第五个触摸点 X 坐标的高字节
Byte22	第五个触摸点 X 坐标的低字节
Byte23	第五个触摸点 Y 坐标的高字节
Byte24	第五个触摸点 Y 坐标的低字节
Byte25	帧尾 固定为 0xCC